

## Techniniai katilo parametrai

Modeliai ir galia		15 kW	20 kW	30 kW	40 kW
Apšildomas plotas	iki m <sup>2</sup>	150	200	300	400
Pakuros gylis	mm	450	450	500	600
Kuro įkrovimas	l/dm <sup>3</sup>	35	40	65	104
„Zenono“ degiklis	kW	3-15	3-20	4-30	8-50
Šilumokaičio plotas	m <sup>2</sup>	1,9	2,5	3,3	4,2
Kuro užkrovimo angos dydis	cm	29x23	34x23	44x23	49x23
Horizontalių šilumokaičių kiekis	vnt	3	4	4	4
Vandens tūris katile	l	48	62	69	100
Masė	kg	180	230	270	310
Dūmtraukio skersmuo vidus/išorė	mm	150/160	150/160	150/160	185/195

Kuro talpa su maišykle	400/600 l/dm <sup>3</sup>
Minimali katilo darbo temperatūra	60° C
Maksimali katilo darbo temperatūra	90° C
Šildymo efektyvumas	90%
Hidraulinių jungčių matmenys	G 1 <sup>1/4</sup> colių
Maksimalus eksploatacinis slėgis	1,5 bar
Reikalaujama trauka dūmtraukyje	15-20 Pa