

Izoliuotas varinis viengubas vamzdis 5/8"(15,88mmx1mm) 50m



Prekės kodas: W9VRN-VAMZD-5/8-50

Gamintojas: Array

Kategorija: Vėdinimas ir kondicionavimas > Kondicionierių montavimo medžiagos

KAINA : 16,54 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 500

Plotis, mm: 500

Gylis, mm: 200

Pagaminta iš:

Spalva:

Prijungimo diametras: 15.88

Sienelės storis, mm: 1

Tipas:

Izoliacijos storis, mm: 9

Montavimo tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Izoliuotas varinis viengubas vamzdis sertifikuotas pagal EN 12735-1 ir ASTM B280. Tinkamas naudoti su R32, R410A, R407C freonais.

Techninės charakteristikos:

- skersmuo 5/8"(15,88mm)
- sienelės storis: 1,0mm
- rulono ilgis: 50m
- vidutinis izoliacijos tankis: 35 + 5kg/m³
- izoliacija: išplėstų uždarytų porų polietilenas
- izoliacijos storis: 9mm
- šiluminis laidumas prie 24°C: $\leq 0,0383 \text{ W / m}^\circ \text{ k}$
- atsparumas ugniai: DIN 4102 B1 (P-BWU03-I-16.5.312)
- darbinė temperatūra: nuo -45°C iki +80°C
- atsparumas garams: $\mu > 5000$.