

Lankstus iz.ortakis ISO 250-127 L-10 m



Prekės kodas: Z6REC-FLEX-127
Gamintojas: Array
Kategorija: Židiniai ir krosnelės > Židinių grotelės, oro paskirstymo įranga

KAINA : 68,64 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 5
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 127
Plotis, mm: 127
Gylis, mm: 10000
Pagaminta iš:
Prijungimo diametras: 127
Tipas:
Izoliacijos storis, mm: 25

Aprašymas

Šių lankstų ir termiškai izoliuotą ortakį yra rekomenduojama naudoti vėdinimo, orinio šildymo ir oro kondicionavimo sistemose. Dėl savo šiluminės izoliacijos ir atsparumo karščiui REC Flex Iso 250 ortakiai gali būti naudojami karšto oro iki +250° C transportavimui , įskaitant karštą orą nuo židinių.

Vidinis M0 degumo klasės ortakis yra pagamintas iš 2 aliuminio folijos sluoksnių suklijuotų nedegiais klizais. Tarp jų 24 mm žingsniu yra praversta spiruoklinė viela. Izoliacinė medžiaga yra mineralinė vata. Išorinis apsauginis sluoksnis yra pagamintas iš kelių sluoksnių folijos laminuotos aliuminiu, sustiprintos anglies pluoštu.

PRANAŠUMAI

Ortakių ugniai atsparumą patvirtina Europiniai sertifikatai

Ortakio stiprumas ir ilgaamžiškumas dėl storesnio aliuminio folijos sluoksnio yra daug didesnis lyginant su standartiniais lanksčiais izoliuotais ortakiais

Mažina šilumos nuostolius ir apsaugo nuo kondensato susidarymo oro kondicionavimo sistemose

puikiai slopina vėdinimo sistemose atsirandančias vibracijas

Vidinis sluoksnis neturi poliesterio

Prie aukštų temperatūrų neišskiria nuodingų dujų

Lengvas montavimas, nereikia specialių įrankių

Sumažina fasoninių dalių poreikį

TECHNINIAI DUOMENYS

Vidinio ortakio degumo klasė : M0

Izoliacija : mineralinė vata 20 kg/m3, 25 mm storio

Išorinis sluoksnis: kelių sluoksnių folija laminuota aliuminiu, sustiprinta anglies pluoštu

Darbinė temperatūra: -30/+250 °C

Maksimalus oro greitis: 30 m/s

Maksimalus darbinis spaudimas 3000 Pa