

Lankstus iz.ortakis ISO 250-127 L-5 m



Prekės kodas: Z6REC-FLEX-127-5

Gamintojas: Array

Kategorija: Židiniai ir krosnelės > Židinių grotelės, oro paskirstymo įranga

KAINA : 36,88 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 127

Plotis, mm: 127

Gylis, mm: 5000

Pagaminta iš:

Prijungimo diametras: 127

Tipas:

Izoliacijos storis, mm: 25

Aprašymas

REC Flex Iso 250

Šį lankstų ir termiškai izoliuotą ortakį yra rekomenduojama naudoti vėdinimo, orinio šildymo ir oro kondicionavimo sistemose. Dėl savo šiluminės izoliacijos ir atsparumo karščiui REC Flex Iso 250 ortakiai gali būti naudojami karšto oro iki +250° C transportavimui, įskaitant karštą orą nuo židinių.

Vidinis M0 degumo klasės ortakis yra pagamintas iš 2 aliuminio folijos sluoksnių suklijuotų nedegiais klijais. Tarp jų 24 mm žingsniu yra pravaista spiruoklinė viela. Izoliacinė medžiaga yra mineralinė vata. Išorinis apsauginis sluoksniu yra pagamintas iš kelių sluoksnių folijos laminuotos aliuminiu, sustiprintos anglies pluoštu.

PRANAŠUMAI

Ortakių ugniai atsparumą patvirtina Europiniai sertifikatai

Ortakio stiprumas ir ilgaamžiškumas dėl storesnio aliuminio folijos sluoksnio yra daug didesnis lyginant su standartiniais lankščiais izoliuotais ortakiais

Mažina šilumos nuostolius ir apsaugo nuo kondensato susidarymo oro kondicionavimo sistemose puikiai slopina vėdinimo sistemose atsirandančias vibracijas

Vidinis sluoksniu neturi poliesterio

Prie aukštų temperatūrų neišskiria nuodingų dujų

Lengvas montavimas, nereikia specialių įrankių

Sumažina fasoninių dalių poreikį

TECHNINIAI DUOMENYS

Vidinio ortakio degumo klasė : M0

Izoliacija : mineralinė vata 20 kg/m³, 25 mm storio

Išorinis sluoksniu: kelių sluoksnių folija laminuota aliuminiu, sustiprinta anglies pluoštu

Darbinė temperatūra: -30/+250 °C

Maksimalus oro greitis: 30 m/s

Maksimalus darbinis spaudimas 3000 Pa