

Uponor S-Press PLUS alkūnė vidiniu sriegiu 32-Rp1"FT



Prekės kodas: V8UPO-1070544

Gamintojas: Array

Kategorija: Vamzdžiai > Daugiasluoksnių vamzdžių fittingai

KAINA : 27,44 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 68.9

Plotis, mm: 73.7

Gylis, mm: 40

Pagaminta iš:

Prijungimo diametras: 32

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 10

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Maksimali temperatūra, C: 70

Aprašymas

Ypatumai:

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu;
- tiksli įrankio antgalio fiksacija;
- neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija;
- greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių;
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais.

Pritaikymas:

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.