

Icon™ 24V grindų šildymo valdiklis, 15 zonų, matinimas 230V, pavaros 24V



Prekės kodas: T1DAN-088U1142

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Radiatorių termoreguliatoriai

KAINA : 431,82 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 101

Plotis, mm: 372

Gylis, mm: 53

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Danfoss Icon™ – tai modulinė kiekvienos atskiros patalpos šildymo reguliavimo valdymo sistema. Pagal poreikį šildymo reguliavimą galima valdyti per laidinę arba per belaidę sistemą, arba naudoti abiejų technologijų derinį. Centrinė sistemos dalis yra pagrindinis valdiklis Danfoss Icon™ 24 V, kuris suderina ir jungia sistemą. Pagrindinį valdiklį Danfoss Icon™ 24 V yra paprasta montuoti ir nustatyti programos su nustatytais parametrais ir intuityviai aiškios jutiklinės sąsajos dėka.

Sistemos funkciniai ypatumai (kai kurioms funkcijoms reikalingas papildomas modulis):

Automatinio balansavimo (PWM+) dėka pagrindinis valdiklis užtikrina sistemos hidraulinį balansavimą atsižvelgiant į faktinį poreikį konkrečioje patalpoje.

Nereikia preliminarinių nustatymų kolektoriuje.

Galimybė valdyti įjungimą/išjungimą

Pavaros funkcionavimas NC/NO (normaliai uždarytas/normaliai atidarytas) režime.

Vėsinimo režimo perjungimas (reikalingas papildomas modulis).

Palaiko įvairių konfigūracijų 2, 3 arba 4 vamzdžių sistemas (Informacija apie visas konfigūracijas pateikta Papildomo modulio naudojimo instrukcijoje).

Į sistemą tiekiamo vandens temperatūros reguliavimas (reikalingas papildomas modulis), gali būti nustatytas palaikyti nuolatinę temperatūrą arba reguliuoti temperatūrą atsižvelgiant į šilumos patalpose suvartojimą. •

Išeinamoji galia – 230 V su apsauginiu žeminiu cirkuliaciniam siurbliui.

Išeinamoji galia – 230 V (pavyzdžiui, režimui „visada įjungta“).

Signalo apie šildymo poreikį siuntimas (pavyzdžiui, relei be potencialo).

Galima sukurti belaidę sistemą pridėjus radijo modulį (reikalingas belaidėms sistemoms).

Ryšis per elektros tinklo liniją (24 V termostatams).

Galimybė kartu naudoti laidinius ir belaidžius termostatus vienoje sistemoje.

Mobilii programa OC iOS ir Android įrenginiams (reikalingas programų modulis).