

## Uponor Press perėjimas PPSU 32-25



**Prekės kodas:** V8UPO-1039940  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Vamzdžiai > Daugiasluoksnių vamzdžių fittingai

**KAINA : 10,45 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 14  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 69  
**Plotis, mm:** 32.2  
**Gylis, mm:** 32.2  
**Pagaminta iš:**  
**Prijungimo diametras:** 32  
**Tipas:**  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 2

### Aprašymas

**Aprašymas:**

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Optimizuoto pralaidumo korpusas pagamintas iš PPSU

**Pritaikymas:**

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

**Sertifikavimas:**

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Nurodyti orientaciniai matmenys