

Uponor Press trišakis PPSU 25-16-20



Prekės kodas: V8UPO-1039954

Gamintojas: Array

Kategorija: Vamzdžiai > Daugiasluoksnių vamzdžių fittingai

KAINA : 9,69 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 88

Plotis, mm: 32.2

Gylis, mm: 55.1

Pagaminta iš:

Prijungimo diametras: 25

Tipas:

Diametras 1, mm: 25

Diametras 2, mm: 16

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Aprašymas:

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Optimizuoto pralaidumo korpusas pagamintas iš PPSU

Pritaikymas:

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Sertifikavimas:

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Nurodyti orientaciniai matmenys