

Uponor Press trišakis PPSU 32-25-25



Prekės kodas: V8UPO-1039960
Gamintojas: Array
Kategorija: Vamzdžiai > Daugiasluoksnių vamzdžių fittingai

KAINA : 15,79 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 102
Plotis, mm: 39.3
Gylis, mm: 70.65
Pagaminta iš:
Prijungimo diametras: 32
Tipas:
Diametras 1, mm: 32
Diametras 2, mm: 25
Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Aprašymas:

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Optimizuoto pralaidumo korpusas pagamintas iš PPSU

Pritaikymas:

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Sertifikavimas:

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Nurodyti orientaciniai matmenys