

## Krosnelė CONTURA C620:1, korpusas juodos spalvos, kompl (798405, 398282, 398287, 798436, 803766)



**Prekės kodas:** Z4NIB-301459  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Krosnelės > Akumuliacinės krosnelės

**KAINA : 3 712,00 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 160  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 1288  
**Plotis, mm:** 580  
**Gylis, mm:** 515  
**Galia (kW) iki:** 9  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 86  
**Pagaminta iš:**  
**Spalva:**  
**Apdaila:**  
**Kuro rūšis:**  
**Dūmtraukio diametras, mm:**  
**Stiklo forma:**  
**Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki:** 150  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5  
**Paskirtis:**

### Aprašymas

“NIBE Heating” – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija. Krosnelės viršus ir korpusas dažytas juodos spalvos dažais.

#### Ypatumai:

- krosnelė yra su 130 kg akumuliacinių plytų komplektu, sumontuotu virš degimo kameros, prie dūmtraukio. Krosnelei kūrenantis, jos kaupia šilumą, sklindančią nuo dūmtraukio bei degimo kameros. Baigus degti kurui, ši šiluma atiduodama aplinkai;
  - švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
  - su lentynėle virš degimo kameros, išorinėje pusėje, ant kurios padėtas maistas ar gėrimas išlaikys temperatūrą;
  - naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
  - krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
  - krosnelės apačioje yra vieta malkoms laikyti;
  - labiau paslėpta ir neįkaistanti rankenėlė;
  - automatinė uždegimo sistema - durelės gali būti uždaromos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidedti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklausomas nuo patalpos oro;
  - žarijos gali būti pakurstomos pajudinant sklendę kairėje krosnelės pusėje. Taip įleidžiamas į degimo pakurą deguonis, kuris paskatina žarijų sudegimą;
  - tyliau ir tolygiau slankiojanti pelenų dėžė;
  - kūrenimui tinkančios malkos - iki 36 cm;
  - dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
  - pakura išklota šviesiomis šamoto plokštėmis;
  - yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
  - galia gali būti nustatoma 3-9kW ribose, nominali galia 6kW.
- Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.