

Krosnelė CONTURA C690G:2 Style, korpusas juodos spalvos, kompl. (798410, 398280, 803646, 798431)



Prekės kodas: Z4NIB-301471
Gamintojas: Array
Kategorija: Krosnelės > Akumuliacinės krosnelės

KAINA : 3 760,00 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 160
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1650
Plotis, mm: 540
Gylis, mm: 495
Galia (kW) iki: 6
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 86
Pagaminta iš:
Spalva:
Apdaila:
Kuro rūšis:
Dūmtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:
Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki: 150
Garantijos laikotarpis, m.: 5
Paskirtis:

Aprašymas

"NIBE Heating" – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija. Krosnelės korpusas dažytas juodos spalvos dažais, viršus ir durelės dengtos stiklu.

Ypatumai:

- galimybė užsakyti akumuliacinių plytų komplektą, montuojamą virš degimo kameros, prie dūmtraukio. Krosnei kūrenantis, plytos kaupia šilumą, sklindančią nuo dūmtraukio bei degimo kameros. Baigus degti kurui, ši šiluma atiduodama aplinkai;
 - švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
 - uždara erdvė po degimo kamera - galima laikyti įrankius ar malkas;
 - naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
 - galimybė prijungti oro tiekimą iš lauko;
 - krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
 - labiau paslėpta ir neįkaistanti rankenėlė;
 - automatinė uždegimo sistema - durelės gali būti uždarnos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidedti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklausomas nuo patalpos oro;
 - žarijos gali būti pakurstomos pajudinant sklendę kairėje krosnelės pusėje. Taip įleidžiamas į degimo pakurą deguonis, kuris paskatina žarijų sudegimą;
 - tyliau ir tolygiau slankiojanti pelenų dėžė;
 - kūrenimui tinkančios malkos - iki 36 cm;
 - dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
 - pakura išklota šviesiomis šamoto plokštėmis;
 - yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
 - galia gali būti nustatoma 3-9kW ribose, nominali galia 6kW.
- Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.