

## Krosnelė CONTURA C690G:2 Style, korpusas baltos spalvos, kompl. (798411, 398281, 803646, 398202)



**Prekės kodas:** Z4NIB-301474  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Krosnelės > Akumuliacinės krosnelės

**KAINA : 3 895,99 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 160  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 1650  
**Plotis, mm:** 540  
**Gylis, mm:** 495  
**Galia (kW) iki:** 6  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 86  
**Pagaminta iš:**  
**Spalva:**  
**Apdaila:**  
**Kuro rūšis:**  
**Dūmtraukio diametras, mm:**  
**Stiklo forma:**  
**Apšildomas (vėdinamas) plotas (m<sup>2</sup>) iki:** 150  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5  
**Paskirtis:**

### Aprašymas

"NIBE Heating" – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija. Krosnelės korpusas dažytas baltos spalvos dažais, viršus ir durelės dengtos stiklu.

#### Ypatumai:

- galimybė užsakyti akumuliacinių plytų komplektą, montuojamą virš degimo kameros, prie dūmtraukio. Krosnei kūrenantis, plytos kaupia šilumą, sklindančią nuo dūmtraukio bei degimo kameros. Baigus degti kurui, ši šiluma atiduodama aplinkai;
  - švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
  - uždara erdvė po degimo kamera - galima laikyti įrankius ar malkas;
  - naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
  - galimybė prijungti oro tiekimą iš lauko;
  - krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
  - labiau paslėpta ir neįkaistanti rankenėlė;
  - automatinė uždegimo sistema - durelės gali būti uždarnos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidedti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklausomas nuo patalpos oro;
  - žarijos gali būti pakurstomos pajudinant sklendę kairėje krosnelės pusėje. Taip įleidžiamas į degimo pakurą deguonis, kuris paskatina žarijų sudegimą;
  - tyliau ir tolygiau slankiojanti pelenų dėžė;
  - kūrenimui tinkančios malkos - iki 36 cm;
  - dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
  - pakura išklota šviesiomis šamoto plokštėmis;
  - yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
  - galia gali būti nustatoma 3-9kW ribose, nominali galia 6kW.
- Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.