

Krosnelė CONTURA C690T Style, korpusas pilkos spalvos, kompl. (798413, 803649, 398201)



Prekės kodas: Z4NIB-301476
Gamintojas: Array
Kategorija: Krosnelės > Akumuliacinės krosnelės

KAINA : 5 200,00 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 160
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1680
Plotis, mm: 580
Gylis, mm: 515
Galia (kW) iki: 6
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 86
Pagaminta iš:
Spalva:
Apdaila:
Kuro rūšis:
Dūmtraukio diametras, mm:
Stiklo forma:
Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki: 150
Garantijos laikotarpis, m.: 5
Paskirtis:

Aprašymas

"NIBE Heating" – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija. Krosnelės korpusas dažytas pilkos spalvos dažais, viršus ir šonai dengti muilo akmeniu.

Ypatumai:

- galimybė užsakyti akumuliacinių plytų komplektą, montuojamą virš degimo kameros, prie dūmtraukio. Krosnei kūrenantis, plytos kaupia šilumą, sklindančią nuo dūmtraukio bei degimo kameros. Baigus degti kurui, ši šiluma atiduodama aplinkai;
 - švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
 - uždara erdvė po degimo kamera - galima laikyti įrankius ar malkas;
 - naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
 - galimybė prijungti oro tiekimą iš lauko;
 - krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
 - labiau paslėpta ir neįkaistanti rankenėlė;
 - automatinė uždegimo sistema - durelės gali būti uždarnos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidedti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklausomas nuo patalpos oro;
 - žarijos gali būti pakurstomos pajudinant sklendę kairėje krosnelės pusėje. Taip įleidžiamas į degimo pakurą deguonis, kuris paskatina žarijų sudegimą;
 - tyliau ir tolygiau slankiojanti pelenų dėžė;
 - kūrenimui tinkančios malkos - iki 36 cm;
 - dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
 - pakura išklota šviesiomis šamoto plokštėmis;
 - yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
 - galia gali būti nustatoma 3-9kW ribose, nominali galia 6kW.
- Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.