

## Krosnelė CONTURA C890:1 Style, korpusas juodos spalvos, kompl (998593, 998662, 998655)



**Prekės kodas:** Z4NIB-301608  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Krosnelės > Akumuliacinės krosnelės

**KAINA : 2 983,99 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 5  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 1260  
**Plotis, mm:** 465  
**Gylis, mm:** 365  
**Galia (kW) iki:** 5  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 81  
**Pagaminta iš:**  
**Spalva:**  
**Apdaila:**  
**Kuro rūšis:**  
**Dūmtraukio diametras, mm:**  
**Stiklo forma:**  
**Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki:** 150  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5  
**Paskirtis:**

### Aprašymas

“NIBE Heating” – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija. Krosnelės korpusas dažytas juodos spalvos dažais, viršus - aliuminio.

#### Ypatumai:

- galimybė užsakyti akumuliacinių plytų komplektą, montuojamą virš degimo kameros, prie dūmtraukio. Krosnei kūrenantis, plytos kaupia šilumą, sklindančią nuo dūmtraukio bei degimo kameros. Baigus degti kurui, ši šiluma atiduodama aplinkai;
- švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
- uždara erdvė po degimo kamera - galima laikyti įrankius ar malkas;
- naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
- galimybė prijungti oro tiekimą iš lauko;
- krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
- labiau paslėpta ir neįkaistanti rankenėlė;
- automatinė uždegimo sistema - durelės gali būti uždarnos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidedti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklausomas nuo patalpos oro;
- tyliau ir tolygiau slankiojanti pelenų dėžė;
- kūrenimui tinkančios malkos - iki 33 cm;
- dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
- pakura išklota šviesiomis šamoto plokštėmis;
- yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
- galia gali būti nustatoma 3-7kW ribose, nominali galia 5kW.

Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.