

## Krosnelė CONTURA C610:2 Style, korpusas juodos spalvos, kompl. (798401, 398280, 803646, 398282)



**Prekės kodas:** Z4NIB-301442  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Krosnelės > Plieninės krosnelės

**KAINA : 3 328,01 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 160  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 1260  
**Plotis, mm:** 540  
**Gylis, mm:** 495  
**Galia (kW) iki:** 6  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 86  
**Pagaminta iš:**  
**Spalva:**  
**Apdaila:**  
**Kuro rūšis:**  
**Dūmtraukio diametras, mm:**  
**Stiklo forma:**  
**Apšildomas (vėdinamas) plotas (m<sup>2</sup>) iki:** 150  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5  
**Paskirtis:**

### Aprašymas

"NIBE Heating" – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija. Krosnelės viršus dengtas stiklu, korpusas dažytas juodos spalvos dažais. Virš degimo kameros, išorinėje pusėje, yra lentynėlė, ant kurios padėtas maistas ar gėrimas išlaikys temperatūrą.

#### Ypatumai:

- Švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
- naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
- krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
- krosnelės apačioje yra vieta malkoms laikyti;
- virš pakuros yra lentynėlė, ant kurios galima laikyti gėrimus, kad neatvėstų;
- labiau paslėpta ir neįkaistanti rankenėlė;
- automatinė uždegimo sistema - durelės gali būti uždaromos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidedti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklausomas nuo patalpos oro;
- žarijos gali būti pakurstomos pajudinant sklendę kairėje krosnelės pusėje. Taip įleidžiamas į degimo pakurą deguonis, kuris paskatina žarijų sudegimą;
- tyliau ir tolygiau slankiojanti pelenų dėžė;
- kūrenimui tinkančios malkos - iki 36 cm;
- dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
- pakura išklota šviesiomis šamoto plokštėmis;
- yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
- galia gali būti nustatoma 3-9kW ribose, nominali galia 6kW.

Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.