

Balansinis ventilis MSV-BD DN15



Prekės kodas: T1DAN-003Z400100
Gamintojas: Array
Kategorija: Katilinės įranga ir termoregulatoriai > Radiatorių termoregulatoriai

KAINA : 76,38 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 78
Plotis, mm: 127
Gylis, mm: 138
Pagaminta iš:
Prijungimo diametras: 15
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 2
Maksimali temperatūra, C: 120

Aprašymas

Leno™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD – naujos kartos rankiniai balansavimo ventiliai, skirti šildymo, šaldymo bei buitinio karšto vandens sistemų balansavimui.
LENO™ MSV-BD – kombinuotas išankstinio nustatymo ir uždarymo ventilis , turintis daug unikalių funkcijų:
Nuimama rankenėlė patogiam montavimui. • 360° pasukami matavimo antgaliai patogiam matavimui ir vandens išleidimui.
Skaitmeninė nustatymo skalė, matoma iš visų pusių.
Paprastas nustatymų užrakinimas.
Įmontuoti matavimo antgaliai 3mm adatoms.
Įmontuotas išleidimo čiaupas su atskiru tiekiamo srauto / grąžinamo srauto drenu.
Avariniu atveju galima atidaryti šešiakampiu raktu.
Spalvotas atidarymo-uždarymo indikatorius.
Leno™ MSV-BD turi išskirtinį privalumą, t.y. jis veikia atskirai kaip išankstinio nustatymo ir atskirai kaip uždarymo ventilis. Nustačius ventiliį pakanka nuspausti rankenėlę ir nustatymai bus užrakinti, tada Leno™ MSV-BD iš karto tampa uždarymo ventiliu. Ventilio nustatymus galima papildomai apsaugoti, naudojant dirželį. Rutulinis ventilis yra 100% sandarus. Pasukus ventiliį 90°, jis bus atidarytoje arba uždarytoje padėtyje. Dar vienas Leno™ MSV-BD privalumas yra tai, kad sistemą galima drenuoti iš abiejų ventilio pusių. Tai labai svarbu sistemoms su horizontaliais stovais arba jeigu yra neteisinga srauto kryptis. Leno™ MSV-BD išlaiko visas savo funkcines galimybes, netgi esant priešingai srauto kryptčiai. Nepaisant to, siekiant išvengti netikėtų drenažų arba matuojant, rekomenduojama montuoti MSV-BD ventiliį teisingai.
Papildomi privalumai:
Leno™ MSV-BD turi labai plačias veikimo galimybes – aukštas „reguliavimo faktorius “ (esant 20-100% kvs nustatymo tikslumui = ±6%). Tai labai svarbu ventiliams, kurių aukštas kvs lygis.
PN 20 klasė naudojama aukštuose pastatuose, kur galimas aukštesnis statinis slėgis.
Maksimali darbinė temperatūra yra +120 °C, pritaikyta žemų temperatūrų centralizuoto šildymo sistemoms.
Minimali darbinė temperatūra yra -20 °C –pilnai tinkama naudoti šaldymo sistemose.
* Nurodyti orientaciniai matmenys.