

Balansinis ventilis MSV-BD DN25



Prekės kodas: T1DAN-003Z400300
Gamintojas: Array
Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Radiatorių termoreguliatoriai

KAINA : 99,21 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 77
Plotis, mm: 128
Gylis, mm: 139
Pagaminta iš:
Prijungimo diametras: 25
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 2
Maksimali temperatūra, C: 120

Aprašymas

LENO™ MSV-BD – naujos kartos rankiniai balansavimo ventiliai, skirti šildymo, šaldymo bei buitinio karšto vandens sistemų balansavimui.

LENO™ MSV-BD – kombinuotas išankstinio nustatymo ir uždarymo ventilis , turintis daug unikalių funkcijų: Nuimama rankenėlė patogiam montavimui. • 360° pasukami matavimo antgaliai patogiam matavimui ir vandens išleidimui.

Skaitmeninė nustatymo skalė, matoma iš visų pusių.

Paprastas nustatymų užrakinimas.

Įmontuoti matavimo antgaliai 3mm adatoms.

Įmontuotas išleidimo čiupas su atskiru tiekiamo srauto / grąžinamo srauto drenu.

Avariniu atveju galima atidaryti šešiakampiu raktu.

Spalvotas atidarymo-uždarymo indikatorius.

Leno™ MSV-BD turi išskirtinį privalumą, t.y. jis veikia atskirai kaip išankstinio nustatymo ir atskirai kaip uždarymo ventilis. Nustačius ventiliį pakanka nuspausti rankenėlę ir nustatymai bus užrakinti, tada Leno™ MSV-BD iš karto tampa uždarymo ventiliu. Ventilio nustatymus galima papildomai apsaugoti, naudojant dirželį. Rutulinis ventilis yra 100% sandarus. Pasukus ventiliį 90°, jis bus atidarytoje arba uždarytoje padėtyje. Dar vienas Leno™ MSV-BD privalumas yra tai, kad sistemą galima drenuoti iš abiejų ventilio pusių. Tai labai svarbu sistemoms su horizontaliais stovais arba jeigu yra neteisinga srauto kryptis. Leno™ MSV-BD išlaiko visas savo funkcines galimybes, netgi esant priešingai srauto kryptčiai. Nepaisant to, siekiant išvengti netikėtumų drenuojant arba matuojant, rekomenduojama montuoti MSV-BD ventiliį teisingai.

Papildomi privalumai:

Leno™ MSV-BD turi labai plačias veikimo galimybes – aukštas „reguliavimo faktorius “ (esant 20-100% kvs nustatymo tikslumui = ±6%). Tai labai svarbu ventiliams, kurių aukštas kvs lygis.

PN 20 klasė naudojama aukštuose pastatuose, kur galimas aukštesnis statinis slėgis.

Maksimali darbinė temperatūra yra +120 °C, pritaikyta žemų temperatūrų centralizuoto šildymo sistemoms.

Minimali darbinė temperatūra yra -20 °C –pilnai tinkama naudoti šaldymo sistemose.