

2-eigū ventilis VM2-15/2,5



Prekės kodas: T2DAN-065B201500

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Katilinės termoreguliacinio įranga

KAINA : 375,79 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 80

Plotis, mm: 104

Gylis, mm: 142

Prijungimo diametras: 15

Tipas:

Aprašymas

VM 2 yra dvieigiai vožtuvai, skirti naudoti su „Danfoss“ elektros pavaromis AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 arba „Danfoss“ elektros pavaromis su grąžinančia spyruokle, AMV(E) 13, AMV(E) 23 ir AMV(E) 33.

VM 2 vožtuvus paprastai rekomenduojama naudoti sudėtingiausiose sistemose, pvz.:

- centralizuoto šildymo;

- šildymo;

- karšto vandens paruošimo su šilumokaičiu arba akumuliacine talpa, kur vožtuvai užtikrina ilgą ir sklandų sistemos veikimą.

Savybės:

- Skaidyta charakteristika skirta sudėtingiausiems naudojimui atvejams.
- Didelis uždarymo Δp su mažomis pavaromis.
- Kelios kVS reikšmės.
- Jungtis, leidžianti lengvai mechaniškai prijungti prie pavaros.
- Reguliavimo ribos min. 50:1.

Pranašumai:

- greitas ir stabilus reguliavimas;
- daugiau komforto dėl pastovios karšto vandens temp.;
- energijos taupymas dėl stabilaus reguliavimo;
- komponentai ilgiau veikia dėl mažesnių temperatūros svyravimų.

Pagrindiniai duomenys:

• DN 15-50

• kVS 0,25–40 m³/h

• PN 25

• Temperatūra:

- Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas, iki 30 %: 2 ... 150 °C

• Jungtys:

- Išorinis sriegis

- Flanšinė jungtis