

El. reversinė pavara AMB162, eiga90', greitis 120s



Prekės kodas: T2DAN-082H022300
Gamintojas: Array
Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Katilinės termoregulavimo įranga

KAINA : 224,33 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 98
Plotis, mm: 128
Gylis, mm: 160
Tipas:

Aprašymas

- Pagrindiniai duomenys:**
- Nominali įtampa: 2 ir 3 padėčių: 230 V AC, 50/60 Hz, 24 V AC, 50/60 Hz; tolygaus valdymo: 24V AC/DC;
 - Išvesties sukimo momentas 5, 10 ir 15 Nm;
 - 90° sukimo kampas;
 - Pavaros veikimo greitis
 - variantai: 15/30/60/90/120/240/480 sek. 90°
 - Valdymo signalas:
 - 2 padėčių,
 - 3 padėčių,
 - tolygaus valdymo (0(2)-10 V ir 0(4)-20 mA).
- Savybės:**
- PAPILDOMAS jungiklis;
 - faktinės vožtuvo padėties rodmenys;
 - sukimo krypties LED šviesos diodo rodmenys;
 - rankinį vožtuvo sukimo režimą įjungia nuolatinė sankaba;
 - vožtuvo užblokavimo atveju nepadaroma žala;
 - tylus ir patikimas veikimas;
 - nereikalingas aptarnavimas;
 - pasirenkamas greitis ant funkcijų pasirinkimo jungiklio (tik tolygaus valdymo pavara);
 - šviesos diodas rodo įjungtą PAPILDOMĄ jungiklį (tik 2 ir 3 padėčių valdomose pavarose).

AMB pavaros skirtos rotaciniams maišymo vožtuvams ir nukreipiamiesiems vožtuvams reguliuoti.

AMB 162 ir AMB 182 pavaros kartu su 3-jų ir 4-ių eigų HRB, HRE ir HFE tipų rotaciniais vožtuvais naudojamos temperatūros reguliavimui centrinio šildymo sistemose.