

Terminė pavara TWA-A su padėties indikatoriumi, NC, 230V, RA jungtis



Prekės kodas: T2DAN-088H311200
Gamintojas: Array
Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Katilinės termoreguliacinio įranga

KAINA : 29,62 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 58
Plotis, mm: 40.5
Gylis, mm: 40.5
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Šią mažą pavara galima naudoti su elektriniais reguliatoriais, norint valdyti kelių tipų ventilius ir grindinio šildymo kolektorius.

Pavara turi padėties indikatorių, kuris rodo, ar ventilis uždarytas ar atidarytas. TWA pavara gaminama su įprastinėmis ventilio jungtimis, šiuo metu populiariausiomis rinkoje ir turinčiomis platų pritaikymą.

TWA pavaras galima prijungti prie Danfoss gaminamų RA, RTD, RAVL ir RAV ventilių. Be to, gaminamos ir tokios versijos, kurios tinka prijungimui prie Heimeier/MNG/Oventrop ventilių su M30 x 1,5 jungtimi. Kiti ventiliai turi būti parenkami individualiai, siekiant užtikrinti teisingą ventilio uždarymą.

Pavara gali veikti, prijungus arba prie 24V kintamosios/nuolatinės srovės maitinimo, arba prie 230 V kintamosios srovės maitinimo tiek normaliai uždarytoje (NC), tiek normaliai atidarytoje (NO) padėtyje (ventilio padėtys, kai pavaroje nėra įtampos). Be to, 24 V pavara, naudojama su RA ventiliais, gaminama ir NC/S versijoje su galiniu jungikliu.