

Kambario termostatas BasicPlus2 WT-D įleidž. į sieną,



Prekės kodas: T2DAN-088U062200

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Katilinės termoreguliacijos įranga

KAINA : 65,90 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 86

Plotis, mm: 86

Gylis, mm: 40.5

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

„BasicPlus2“ kambario grindų šildymo kambario termostatai

Visi kambario termostatai naudojami kambario temperatūrai vandeniu šildomų grindų sistemose reguliuoti.

Reguliuodami kambario temperatūrą pagal naudotojo pageidaujamą temperatūrą, kambario termostatai kambaryje palaiko optimalią komfortišką temperatūrą ir tuo pačiu užtikrina optimalų energijos taupymą.

Funkcijos

Kambario termostatas, WT-T (skalė) Pasukus skalę iki norimos temperatūros, kambaryje pasiekiami optimali komfortiška temperatūra. Be to, termostato nustatymo skalėje yra šalčio simbolis. Jis leidžia suvartoti minimalų energijos kiekį ir palaikyti kambaryje temperatūrą, neleidžiančią užšalti. Termostate įmontuoti diodai, kurių žalia šviesa matosi per priekinį viršelį tada, kai termostatas ĮJUNGTA, tačiau nėra šilumos poreikio. Raudona šviesa matoma tada, kai termostatas ĮJUNGTA ir esama šilumos poreikio.

Kambario termostatų WT-D (ekranas) ir WT-P (ekranas ir programavimas) savybės:

Šiuolaikinis dizainas su baltu foniniu apšvietimu.

Išvykimo funkcija.

Apsauginis užraktas nuo vaikų.

3 pasirenkami temperatūros valdymo režimai:

1. Kambario temp. valdymas (numatytasis).
2. Kambario su grindų temperatūros apribojimais valdymas.
3. Grindų temp. valdymas.

2 pasirenkami grindų temperatūros valdymo režimai:

1. Žemas.
2. Aukštas.

Kambario ir grindų temperatūros maks. ir min. ribų nustatymai.

Galimas kambario temperatūros ekrano rodymas, kai maitinimas ĮJUNGTA (numatytasis nustatymas: ekranas nerodomas).

Grindų jutiklio teminalas - termostatams su LCD ekranu, leidžiantiems reguliuoti maksimalią grindų temperatūrą ir sumažinti perkaitinimo ir grindų pažeidimo riziką (dėl konkrečių maksimalių grindų temperatūrų žr. grindų gamintojų rekomendacijas).

Apsaugos nuo užšalimo režimas. Naudokite šią funkciją užuot visiškai ĮJUNGT termostatą. Taip apsisausosite nuo žemų temperatūrų daromos žalos. Kambaryje bus palaikoma maždaug 5° C temperatūra.

Temperatūros kalibravimas. Ši funkcija leidžia keisti kambario termostato temperatūros nustatymo punktą, kad būtų kompensuojami galimi temperatūros nuokrypiai tarp kambario termostato ir, pvz., kambario centro.

Pažangus programuojamas laikmatis. Ši funkcija leidžia laikmačiu valdomą programą nustatyti taip, kad automatiškai būtų palaikoma komfortiška temperatūra ir energiją taupanti žemesnė temperatūra, kai standartinės komfortiškos temperatūros kambaryje nebereikia.

Kambario termostatai, WT-DR (ekranas) ir WT-PR (ekranas ir programavimas) Termostatuose sumontuota beįtampė atsarginė SPST relė, skirta išorinių įrenginių, tokių kaip šildymo katilas, valdymui. Papildomos savybės: Programuojama 5 / 2 dienų funkcija su 4 laiko segmentais (WT-P ir -PR). • Laikrodžio rodymas 12 arba 24 val. formatu (WT-P ir -PR). Kitos funkcijos visiškai atitinka tas, kuriomis pasižymi WT-D ir WT-P.