

Automatinis nuorintuvas Flexvent 1/2 su vožtuvėliu (89000)



Prekės kodas: T2MEI-FLA27740

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Katilinės termoreguliacijos įranga

KAINA : 11,89 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 75.5

Plotis, mm: 30

Gylis, mm: 30

Pagaminta iš:

Prijungimo diametras: 12.7

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 6

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Maksimali temperatūra, C: 90

Aprašymas

Flexvent montuojami orui kauptis būdingose vietose. Flexvent korpuse susikaupęs oras priverčia viduje esančią plūdę leisti žemyn ir atidaryti oro išleidimo vožtuvą. Orui išėjus, plūdė vėl pakyla ir uždaro vožtuvą. Dėl nedidelių gabaritų nuorintuvas Flexvent paprasta montuoti įvairiose vietose. Visuose Flexvent nuorintuvuose pakankamai didelis atstumas nuo plūdės iki oro išleidimo vožtuvo apsaugo vožtuvo lizdą nuo purvo ir galimų pratekėjimų.

Min./maks. darbinis slėgis: 0,2 / 6,0 barų (trumpalaikis: 10,0 barų).

Min./maks. įleidimo temperatūra: -10 °C / 90 °C (trumpalaikė: 120 °C).