

## Ketinis židinio įdėklas Invicta 800 GA Turbo su tiesiu tonuotu stiklu ir ventiliatoriumi



**Prekės kodas:** Z1INV-9688.43  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Židiniai > Ketiniai židiniai

**KAINA : 1 511,99 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 160  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 636  
**Plotis, mm:** 795  
**Gylis, mm:** 470  
**Galia (kW) iki:** 12  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 77  
**Pagaminta iš:**  
**Kuro rūšis:**  
**Dūmtraukio diametras, mm:**  
**Stiklo forma:**  
**Tipas:**  
**Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki:** 120  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5

### Aprašymas

Židinio įdėklai paprastai montuojami jau esamo atviro, mūrinio židinio vietoje. Taip atviras židiny paverčiamas efektyviai kūrenamu uždaru židiniu.

#### Ypatumai:

- Židinio įdėklas su dviem ašiniais ventiliatoriais. Ventiliatoriai yra dviejų greičių, jie kontroliuojami šone apačioje esančiu mygtuku. Temperatūrai pasiekus 50°C, ventiliatoriai įsijungia automatiškai.
- Įdėklo stiklas tonuotas.
- Židinio įdėklo degimo kamera pagaminta iš ketaus, korpusas plieninis. Ketis nuo seno pasižymi šilumos laidumu, atsparumu mechaniniam ir temperatūros poveikiui. Šiluma ketiniuose ugniakuruose kaupiama, o vėliau išspinduliuojama į aplinką.
- Keraminis stiklas atsparus karščiui iki +750°C.
- Židinio įdėklai surenkami Invicta gamyklose Prancūzijoje - sudedamosios dalys sandarinamos ugniai atspariu silikonu, sutvirtinamos veržlėmis ir varžtais.
- Visos dalys, besiliečiančios su ugnimi, gali būti keičiamos.
- Aukštas įdėklo efektyvumas - 75%, todėl mažiau sunaudojama kuro.
- Švaraus stiklo palaikymo funkcija. Oro srautas nukreipiamas vidiniu stiklo paviršiumi, todėl stiklas neap rūksta.

#### Techniniai parametrai:

- reguliuojama galia: 8 - 18kW, nominali galia 12kW;
- apšildomas plotas 65 - 145 m<sup>2</sup>.
- maksimalus tinkantis malkų ilgis: 64 cm.
- dūmtraukis išvedamas viršuje.

Ugniakuro korpusui suteikiama 5 metų garantija.