

Šlapiojo rotoriaus siurblys Wilo Yonos PICO1.0 25/1-8 (180)



Prekės kodas: T3WIL-4248086

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbLIAI

KAINA : 399,06 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 102

Plotis, mm: 143

Gylis, mm: 180

Prijungimo diametras: 38.1

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 10

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Maksimali temperatūra, C: 95

Aprašymas

Elektroniškai valdomas didelio efektyvumo siurblys „Wilo-Yonos PICO1.0“. Nereikalaujantis techninės priežiūros šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su sriegine jungtimi, atspariu blokavimui EC varikliu ir integruotu elektroniniu galios reguliavimu, todėl siurblys tolygiai valdomas pagal diferencinį slėgį. Galima naudoti visuose šildymo ir kondicionavimo įrenginiuose.

Reguliavimo režimą galima pasirinkti priklausomai nuo paskirties – radiatorių ar grindų šildymo.

Šviesos diodų rodmuo:

Slėgio pagal nustatymus rodmuo

Esamo elektros suvartojimo vatais rodmuo

Sutrikimo signalų rodmuo (klaidos kodai)

Aktyvuotos nuorinimo funkcijos rodmuo

Rankinė nuorinimo funkcija, skirta rotoriaus patalpai nuorinti.

Integruota variklio apsauga.

Automatinio atsiblokavimo funkcija.

Elektros greitoji jungtis su „Wilo-Connector“

Techniniai duomenys:

Darbinės terpės temperatūra -10 °C - +95 °C

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Apsaugos klasė IPX2D

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje - įsiurbimo pusėje: G 1 1/2" - G 1 1/2"

Didž. darbinis slėgis 10 bar