

Išsiplėtimo indas geriamam vandeniui Airfix E DHW 12/4,0[10bar]



Prekės kodas: T4MEI-FLA25241

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Išsiplėtimo indai

KAINA : 80,06 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 334

Plotis, mm: 286

Gylis, mm: 286

Spalva:

Tipas:

Vandens tūris, ltr: 12

Montavimo tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 10

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Paskirtis:

Aprašymas

Įranga skirta naudoti geriamojo arba gėlo vandens sistemose.

Išsiplėtimo indo Airfix D vidinė sienelė padengta specialia medžiaga, apsaugančia nuo oksidacijos. Šių indų membranos gaminamos iš medžiagų, nedarančių jokios įtakos vandens kvapui, spalvai ar skoniui. Dėka Airfix užspaudžiamojo žiedo konstrukcijos indo sienelės dalis, kuri liečiasi su vandeniu, prieš surinkimą padengiama specialia danga.

Airfix D – tai pratekėjimo indas, kuris veikia nukreipdamas visą linijos skysčio srautą per specialų T formos elementą į indą, kad neužsistovėtų vanduo.

Viso srauto praleidimas.

Airfix D įtaisyta sintetinė pratekėjimo konstrukcija ir specialus T elementas, neleidžiantys inde susidaryti nepageidaujamoms bakterijoms.

Yra specialus žalvarinis srauto skirstymo T elementas (¾ col.) ir vidinė sintetinė pratekėjimo konstrukcija.

Yra užpildyti azoto dujomis, skirta tam kad slėgis ilgiau išsilaikytų inde.

Airfix D gali būti įtaisyta AirfixControl funkcija. Su AirfixControl galima lengvai kasmet patikrinti Airfix išplėtimo indo išankstinį pripildymą.

Pritaikyta sistemoms, kuriose didžiausia leistina sistemos temperatūra 120°C.

Maksimalus darbinis slėgis: 10 barai.

Minimali / maksimali indo temperatūra (ties membrana): 1 °C / 70 °C.

Maksimali darbinė temperatūra (projektinė): 70 °C.

Prijungimas R3/4"