

Inverteris Solis S5 8 kW trifazis , du MPP žiedai, 97,9% efektyvumas



Prekės kodas: F2SOL-S5-GR3P8K
Gamintojas: Array
Kategorija: Saulės elektrinės > Fotovoltiniai keitikliai, inverteriai

KAINA : 1 061,39 €

Apie prekę

Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 563
Plotis, mm: 310
Gylis, mm: 219
Efektyvumas iki: 97.9
Elektr. galia (W) iki: 8000
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 5

Aprašymas

Ypatybės:
EU efektyvumas iki 97,9%
Platus įtampos diapozonas bei žema paleidimo įtampos riba
Išmanus valdymas
Keletas apsaugos lygių
Paprastas montavimas ir priežiūra
Techininės charakteristikos:
Maksimali generuojama saulės elektrinės galia: 12 kW
Maksimali įeinanti įtampa: 1100 V
Nominali įtampa: 600 V
Paleidimo įtampa: 180 V
MPPT žiedo įtampos diapazonas: 160 - 1000 V
Maksimali įeinanti srovė: 16 A / 16 A
Maksimali trumpojo jungimo srovė: 25 A / 25 A
MPPT žiedų skaičius: 2
Nominali išėjimo galia: 8 kW
Maksimali tariamoji išėjimo galia: 8,8 kVA
Maksimali išėjimo galia: 8,8 kW
Nominali elektros tinklo įtampa: 3/N/PE, 220V/380V / 230V/400V
Nominalus elektros tinklo dažnis: 50 Hz / 60 Hz
Nominali elektros tinklo srovė: 12,2 A / 11,5 A
Maksimali elektros tinklo srovė: 12,7 A
Maksimalus efektyvumas (EU): 97,9%
DC srovės polių sukeitimo apsauga: Taip
Trumpojo jungimo apsauga: Taip
Apsauga nuo išėjimo viršsrovių: Taip
Tinklo stebėjimas: Taip
Temperatūrinė apsauga: Taip
Integruotas DC išjungėjas: Taip
Topologija: Be transformatorių
Įrenginio elektros sąnaudos: <1 W
Įrenginio veikimo temperatūra: -25 - +60 C
Įrenginio veikimo drėgmės diapazonas: 0 - 100 %
Apsaugos klasė: IP66
Vėsinimas: Natūrali konvekcija
Saugos standartai: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
DC jungtis: MC4
AC jungtis: Terminalinės jungtis
Ekranas: LCD
Informacijos perdavimas: RS485; Wifi/GPRS kaip papildoma funkcija