

## Gręžinio siurblys Wilo TWU4-0409-EM-C



**Prekės kodas:** T3WIL-6049339

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbLIAI

**KAINA : 516,74 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 30

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 98

**Plotis, mm:** 98

**Gylis, mm:** 639

**Prijungimo diametras:** 31.75

**Tipas:**

**Maks. darbo slėgis, bar:** 7

**Garantijos laikotarpis, m.:** 2

**Paskirtis:**

### Aprašymas

Visiškai užliejamas kelių pakopų siurblys su panardinamu varikliu ir radialiniais arba pusiau ašiniais iš segmentų sudarytais darbaračiais, skirtas montuoti vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje, su integruotu atbuliniu vožtuvu. Atsparus korozijai vienfazis arba trifazis variklis tiesioginiam paleidimui su vandens ir glikolio užpildu. Hermetiškai uždandarinta ir laku izoliuota apvija, prisodrinti derva ir savaimė susitepantys guoliai. Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai turi būti montuojamas su aušinimo gaubtu.

Skirtas vandeniui siurbti iš gręžinių, maksimalus panardinimo gylis yra 200 m, o maks. smėlio kiekis – 50 g/m<sup>3</sup>.

Komplektacija:

Hidraulinė sistema su integruotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės variantas su laikrodiniu jungikliu su kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir

įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija