

## Šilumos siurblys oras/vanduo Vaillant aroTHERM VWL 77/5 IS + VWL 75/5 AS, 6,0kW, 230 V



**Prekės kodas:** S1VAI-0010021619+0010023504  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

**KAINA : 6 301,90 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 90  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 720  
**Plotis, mm:** 440  
**Gylis, mm:** 350  
**Galia (kW) iki:** 5.8  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 4.7  
**Kuro rūšis:**  
**Tipas:**  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5

### Aprašymas

**Vaillant** šilumos siurblys oras-vanduo - tai universalus įrenginys, kuriuo galima šildyti namus, ruošti karštą vandenį, vėsinti patalpas. Įsigijus papildomus priedus, šilumos siurblių galima montuoti kartu su antriniu (rezerviniu) šilumos šaltiniu ar išplėsti valdymo galimybes iki 9 šildymo kontūrų, prijungti įrenginį prie WiFi, valdyti jį internetu ir gauti pranešimus į el.paštą apie gedimą. Rekomenduojame jungti kartu su izoliuota akumuliacine talpa.

#### Ypatumai:

- karštas vanduo ruošiamas papildomoje talpoje;
- patikimas gamintojas - projektavimas ir visa gamyba atliekama Vokietijoje;
- be papildomo kaitinimo elemento pagalbos efektyviai veikia iki -25 laipsnių lauko temperatūros;
- vanduo, tiekiamas šildymo sistemai, pašildomas iki 55 laipsnių;
- nominali Prated galia vidutinei klimato zonai, kai šilumnešio temperatūra 55°C: 6,0kW;
- ypač efektyvus ir sumaniai valdomas cirkuliacinis siurbliukas su integruotu srauto davikliu padeda taupyti elektros energiją;
- nedideli matmenys leidžia vidinę dalį įmontuoti į virtuvinę spintelę;
- Vaillant 5-os kartos gamybos valdiklis su išbulintu šilumos siurblio valdymo logika;
- ypač tylus veikimas - triukšmo lygis tik 41 dB(A), išorės bloko triukšmo lygis - 53 dB(A);
- vienfazis elektros maitinimo prijungimas;
- patogus ir greitas montavimas - išorinė dalis gali būti sumontuota iki 15 metrų nuo vidinės dalies;
- aukšto efektyvumo plokštelinis šilumokaitis;
- galimybė prijungti rezervinį katilą, vandens šildytuvą, saulės kolektorius, vėsinimo modulį;
- integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 2+2+2 kW;
- vieno vandens kontūro valdymui nereikalinga VRC papildoma automatika;
- papildomas ventilis termodinaminio kontūro aptarnavimui patalpoje;
- sistema gali būti eksploatuojama be neužšalančio skysčio;
- išorinė dalis su apsauga nuo užšalimo - integruoti du pašildymo kabeliai (dugno ir drenažo);
- naudojamas freonas R410A;
- leidžiamas atstumas tarp vidaus ir lauko blokų iki 40 m, aukščio perkrytis iki 30 m.

Pastaba: 5 metų garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu pasirašoma techninio aptarnavimo sutartis. Kitu atveju garantijos laikotarpis - 2 metai.