

## TECEprofil unitazo modulis su Octa II bakeliu, 8cm, 1.20m (rekomenduoja redukcija 9820136)



**Prekės kodas:** U7TEC-9300500

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Potinkinės sistemos > Potinkinės sistemos unitazams

**KAINA : 321,99 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 7

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 1150

**Plotis, mm:** 500

**Gylis, mm:** 120

**Tipas:**

### Aprašymas

TECEprofil unitazo modulis su Octa II vandens bakeliu, 8 cm, montavimo aukštis 1120 mm

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas tvirtinti prie TECEprofil profilinei vamzdžių, montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie sienos ar kampe; taip pat tinka montuoti atskirai.

Octa II 8 cm vandens bakelis, valdymas iš priekio.

Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055

Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.

Vandens jungtis bakelio viršuje su 1/2" išoriniu sriegiu, tinka ir greito jungimo jungtims

7 litrų talpos bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas mažas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis, galima nustatyti 4/2 litrų nuleidžiamo vandens kiekį.

Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo

Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms

Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija

"easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema

Montavimo tunelis, skirtas aptarnavimui, jį galima sumažinti be įrankių

Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

#### **Modulio rėmo sudėtis:**

Miltelinio būdu dažytas tvirtas montavimo rėmas

Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12

Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP, įskaitant apsauginius kamščius

Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai

Unitazo prijungimo komplektas DN 90

Tinka grindų storiumi iki 30 cm

Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų 180 arba 230 mm

Tvirtinimo medžiagos, skirtos montuoti prie sienos

Garso izoliacijos rinkinys