

TECEconstruct unitazo modulis su keturiomis tvirtinimo kojomis ir Uni vandens bakeliu



Prekės kodas: U7TEC-9500393

Gamintojas: Array

Kategorija: Potinkinės sistemos > Potinkinės sistemos unitazams

KAINA : 415,13 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 1120

Plotis, mm: 510

Gylis, mm: 210

Tipas:

Aprašymas

Unitazo modulis su "easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema. Skirtas montuoti metalinėse ar medinėse karkasinėse sienose, prie tvirtos sienos arba be atramos į sieną.

Uni vandens bakelis, valdymas iš priekio:

Iš smūgiams atsparaus plastiko pagamintas tvirtas bakelis, išbandyta pagal EN 14055

Visiškai surinktas ir užsandarintas vandens bakelis.

Vandens jungtis bakelio šone su 1/2" išoriniu sriegiu, galima naudoti ir greito jungimo jungtį.

10 litrų talpos vandens bakelis; iš anksto nustatytas 6 litrų standartinis vandens nuleidimo kiekis; galimybė bet kada nustatyti 4.5/7.5 ar 9 litrų nuleidžiamo vandens kiekį; dvigubo vandens nuleidimo sistemai skirtas sumažintas (3 litrai) nuleidžiamo vandens kiekis. Likusį vandenį galima iš karto panaudoti papildomam nuplovimui.

Izoliacija, apsauganti nuo kondensato susidarymo

Tinka TECE vandens nuleidimo plokštelėms ir rankenoms

Priklausomai nuo vandens plokštelės gali būti nustatyta viengubo arba dvigubo vandens nuleidimo technologija.

"easy fit" vandens nuleidimo plokštelių tvirtinimo sistema

Tyliai veikiantis hidraulinis pripildymo vožtuvas, pirma garso lygio grupė, pagal DIN 4109

Modulio rėmo sudėtis:

Tvirtas montavimo rėmas su keturiomis kojomis, padengtas miltelinu būdu

Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M 12

Keturi tvirtinimo varžtai su kaiščiais, skirti prisukti prie grindų

Unitazo nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100, pagaminta iš plastiko PP

Naudojant tik perėjimą, galima pajungti ir horizontaliai

Unitazo pajungimo komplektas DN 90, įskaitant apsauginius kamščius