

## Uponor Press trišakis PPSU 16-20-16



**Prekės kodas:** V8UPO-1039948

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Vamzdžiai > Daugiasluoksnių vamzdžių fittingai

**KAINA : 3,90 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 14

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 70

**Plotis, mm:** 25.7

**Gylis, mm:** 45.45

**Pagaminta iš:**

**Prijungimo diametras:** 16

**Tipas:**

**Garantijos laikotarpis, m.:** 2

### Aprašymas

**Aprašymas:**

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Optimizuoto pralaidumo korpusas pagamintas iš PPSU

**Pritaikymas:**

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

**Sertifikavimas:**

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR