

DW dūmtraukio segm. NPNP d.150/200, L-0.5m (220 1 1101 0150 050)



Prekės kodas: D2-1001-0150-050-011-V

Gamintojas: Array

Kategorija: Dvisieniai pristatomi dūmtraukiai > Nerūdijančio plieno išorė (NPNP)

KAINA : 60,63 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 500

Plotis, mm: 200

Gylis, mm: 200

Pagaminta iš:

Dūmtraukio diametras, mm:

Sieneles storis, mm: 0.5

Tipas:

Izoliacijos storis, mm: 25

Garantijos laikotarpis, m.: 10

Maksimali temperatūra, C: 450

Aprašymas

Naujos konstrukcijos dūmtraukių izoliacija yra 25 mm storio, tačiau išlaiko 50 mm storio izoliacinės medžiagos savybes. Dėl mažesnio išorinio skersmens dūmtraukiai estetiškiau atrodo, lengvesnis elementų surinkimas, terminė kompensacija yra kiekviename sujungime.

Į naujos konstrukcijos dūmtraukius izoliacija yra susmulkinama ir įpučiama. Šios naujos technologijos dėka izoliacijos tankis yra daugiau nei 180 kg/m³.

Vidinis vamzdis pagamintas iš nerūdijančio plieno EN 1,4404, išorinis - iš 1,4301 rūšies plieno.

Darbinė temperatūra <= 450 °C.

Sistema atspari suodžių užsidegimui, tinka eksploatuoti sausomis sąlygomis.

Tinka sistemoms, kuriose naudojamas kuras dujinis, skystasis (išskyrus tą, kurio sieringumas >= 0,2% masės) arba kietasis (išskyrus anglis ir durpes).