

Šilumos siurblys oras-oras Toshiba Aurora+ 3,5/4,2kW



Prekės kodas: S1TOS-RAS-35E2KVG-ND/35E2AVG-ND
Gamintojas: Array
Kategorija: Oro kondicionieriai > Šilumos siurbLIAI oras-oras

KAINA : 1 360,00 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 5
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 293
Plotis, mm: 798
Gylis, mm: 230
Galia (kW) iki: 4.2
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 4.5
Spalva:
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Ypatumai:

- vėsinimo / šildymo galia nom. (min - maks.): 3,5 kW (1,4 - 4,4) kW / 4,2kW (1,3 - 5,6);
- darbinės lauko temperatūros ribos šildymo / vėsinimo režime: -25 iki +24°C / -15 iki +46°C;
- naudojamas R32 freonas;
- užsakius papildomą modulį, įrenginį galima valdyti internetu mobiliąja programėle;
- energetinis efektyvumas šildymo / vėsinimo režime: A+/A++;
- šilumos siurblys valdomas pulteliu, kuriame be įprastų temperatūros nustatymo ir veikimo režimų parinkimo yra ir triukšmo mažinimo funkcijos. Jos keliais decibelais sumažina vidinio bloko garso lygį.
- šilumokaitis padengtas Toshiba Magic Coil® danga. Ši danga sukuria ant šilumokaičio slidų paviršių, prie kurio neprilimpa dulkės ir purvo dalelės. Šie nešvarumai yra pašalinami atitirpinimo metu, todėl šilumokaitis išlieka švarus. Taip padidinamas energijos naudojimo efektyvumas, o į patalpas perduodamas oras yra bekvapis;
- pagrindiniai veikimo režimai - tik ventiliatorius (valdomas jo greitis), turbo režimas (ventiliatorius veikia maksimaliu režimu, kol pasiekama nurodyta temperatūra), atitirpinimo režimas (vienu mygtuko paspaudimu aktyvuojama išorinio bloko atitirpinimo funkcija žiemos metu), miego režimas (temperatūra pakeliama vienu laipsniu po valandos, po dviejų valandų - dar vienu laipsniu)
- galima suprogramuoti kelias atskiras laiko atkarpas visai savaitei;
- judančios žaliuzės. Galite pasirinkti ir užfiksuoti labiausiai tinkančią vidinio bloko žaliuzių padėtį
- +8°C laipsnių palaikymo funkcija naudinga negyvenamoms patalpoms, kuriose yra sumontuoti radiatoriai ar kiti šilumos šaltiniai, kuriems kenkia neigiama temperatūra;
- sezoninio efektyvumo koeficientas SEER / SCOP: 6,5 / 4,5.
- vamzdelių priungimas dujos + skystis: 3/8" + 1/4".
- garso slėgio lygis išorinio / vidinio bloko: 50 (49/45) dB(A) / 46 / 25 (21) dB(A).