

## Kanalinis šildytuvas EKBS 200 2.25kW 230V/1 su impulsiniu reguliatoriumi ir kan. temp. jutikliu TG-K330



**Prekės kodas:** W2ENS-0908503-2

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Vėdinimo įranga | Vėdinimo sistemos > Valdikliai ir automatika

**KAINA : 710,71 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 10

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 100

**Plotis, mm:** 14

**Gylis, mm:** 12

**Elektr. galia (W) iki:** 2250

**Tipas:**

**Garantijos laikotarpis, m.:** 3

### Aprašymas

#### Techniniai duomenys:

Maitinimo įtampa 200 ... 415 V AC, 50 ... 60 Hz, 1 arba 2 fazių, su automatiniu įtampos reguliavimu

Galios iki 16A, min. 1 A. Esant 230 V, maks. produkcija yra 3,6 kW ir min. išėjimo galia 230 W. Maks. 400 V galia bus 6,4 kW ir min. išėjimas bus 400 W.

Aplinkos temperatūra Maks. 30 ° C (Pastaba: PULSE generuojamas 20 W šildymas visa apkrova.)

Laikymo temperatūra -40 ... + 50 ° C

P juosta 20 K (staigūs temperatūros pokyčiai), 1,5 K (lėti temperatūros pokyčiai)

I-laikas 6 min (staigūs temperatūros pokyčiai)

Pulsas 60 s.

Indikatorius Raudonas šviesos diodas PULSE, užsidega tiek, kiek yra energijos pulsuojama prie šildytuvo

Apsaugos klasė IP20

#### Valdymo bloko parametrai:

Tiekiamo oro valdymas: PI funkcija naudojant P juostą

20 K ir I-laikas 6 min. Kambario valdymas: P funkcijanaudojant P juostą 1,5 K

Įmontuotas jutiklis Matavimo diapazonas 0 ... 30 ° C

Įvesties išorinis jutiklis / nustatyta reikšmė „Regin“ prekės ženklo NTC jutikliams ir nustatytoji vertė prietaisai, temperatūros diapazonas priklauso nuo jutiklio matavimo diapazonas

Svoris 0,3 kg

Matmenys (AxPxG) 153x93x40 cm

#### Nustatymai

Nustatytoji vertė 0 ... 30 ° C

Naktinis nusileidimas 0 ... 10 K