

Kanalinis šildytuvas EKBS 160 1.70kW 230V/1 su impulsiniu reguliatoriumi ir temp. jutikliu TG-K330



Prekės kodas: W2ENS-0908502-2

Gamintojas: Array

Kategorija: Vėdinimo įranga | Vėdinimo sistemos > Valdikliai ir automatika

KAINA : 650,65 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 10

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 100

Plotis, mm: 14

Gylis, mm: 12

Elektr. galia (W) iki: 1700

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 3

Aprašymas

Techniniai duomenys:

Maitinimo įtampa 200 ... 415 V AC, 50 ... 60 Hz, 1 arba 2 fazių, su automatiniu įtampos reguliavimu

Galios iki 16A, min. 1 A. Esant 230 V, maks. produkcija yra 3,6 kW ir min. išėjimo galia 230 W. Maks. 400 V galia bus 6,4 kW ir min. išėjimas bus 400 W.

Aplinkos temperatūra Maks. 30 ° C (Pastaba: PULSE generuojamas 20 W šildymas visa apkrova.)

Laikymo temperatūra -40 ... + 50 ° C

P juosta 20 K (staigūs temperatūros pokyčiai), 1,5 K (lėti temperatūros pokyčiai)

I-laikas 6 min (staigūs temperatūros pokyčiai)

Pulsas 60 s.

Indikatorius Raudonas šviesos diodas PULSE, užsidega tiek, kiek yra energijos pulsuoją prie šildytuvo

Apsaugos klasė IP20

Valdymo bloko parametrai:

Tiekiamo oro valdymas: PI funkcija naudojant P juostą

20 K ir I-laikas 6 min. Kambario valdymas: P funkcijanaudojant P juostą 1,5 K

Įmontuotas jutiklis Matavimo diapazonas 0 ... 30 ° C

Įvesties išorinis jutiklis / nustatyta reikšmė „Regin“ prekės ženklo NTC jutikliams ir nustatytoji vertė prietaisai, temperatūros diapazonas priklauso nuo jutiklio matavimo diapazonas

Svoris 0,3 kg

Matmenys (AxPxG) 153x93x40 cm

Nustatymai

Nustatytoji vertė 0 ... 30 ° C

Naktinis nusileidimas 0 ... 10 K