

Spartherm S-USI II žemo slėgio monitorius



Prekės kodas: Z9SPA-1054039
Gamintojas: Array
Kategorija: Židiniai ir krosnelės > Komplektuojančios dalys

KAINA : 1 104,00 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 90
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1
Plotis, mm: 1
Gylis, mm: 1
Tipas:

Aprašymas

Spartherm neigiamo slėgio perjungimo sąsaja II (S-USI II) yra saugos įtaisas, rekomenduojamas namuose, kuriuose vienu metu veikia vėdinimo sistema (rekuperatorius) ir kūrenasi židiny. Statant vadinamuosius mažai energijos naudojančius namus ar renovuojant senus pastatus, izoliacija dažniausiai būna tokia gera ir sandari, kad būtina įrengti vėdinimo sistemą. Tačiau, kad nesukeltumėte pavojaus savo sveikatai, tuo pačiu metu naudojant židinį ar krosnelę, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

Panašiai veikia ir malkomis kūrenami įrenginiai ir vėdinimo sistemos: įsiurbia orą, todėl susidaro neigiamas slėgis. Jei kūrenamas židiny (krosnelė), gali atsirkti taip, kad vėdinimo sistema (arba gartraukis su šalinamo oro režimu) į kambarį įtrauks išmetamąsias dujas, kuriose yra anglies monoksido. Žemo slėgio monitorius Spartherm S-USI II stebi slėgio skirtumą tarp montavimo patalpos ir žemo slėgio kamine ir, jei reikia, išjungia vėdinimo sistemą. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra tik stebėjimo stotis. Nėra jokios kontrolės ar reguliavimo. Tai reiškia, kad vėdinimo sistema vėl neįjungiama.

Komplekte:
S-USI II valdymas su tvirtinimo medžiaga paviršiniam montavimui. Pasirinktinai galite užsisakyti sieninį montavimo rinkinį su montavimo dėžute ir stiklo plokšte.
Maitinimo adapteris
Saugiklis T3, 15A (5x20 mm)
Temperatūros jutiklis
Silikoninė žarnelė
Žiedas žarnos suspaudimui
Montavimo komplektas
Varinis vamzdis, 4 mm.