

Valdiklis Wilo Electronic Control vandens siurbliams iki 5A



Prekės kodas: T3WIL-4160333

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbliai

KAINA : 1 479,16 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 196

Plotis, mm: 178

Gylis, mm: 262

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Elektroninis reguliavimo blokas su dažnio keitikliu siurblių greičio reguliavimui neagresyviam, švariam vandeniui be suspenduotų medžiagų.

Elektroninis reguliatoriaus blokas leidžia nepriklausomai nuo atitinkamo debito palaikyti pastovų prieš tai nustatytą nustatytąjį slėgį sistemos viduje (automatinis režimas) ir tuo pačiu sumažinti vartojamąją galią.

Slėgis lieka pastovus, toks, kokio prieš tai nustatyta reikiama darbinė jo vertė.

Rankinio režimo atveju siurblys gali būti išbandytas didžiausiu greičiu.

Veikiant automatinio režimu „Wilo-ElectronicControl“ įjungia siurblių, jei įrenginio slėgis nustatytąjį slėgį viršija didesne negu skirtuminis slėgis vertė.

Kai įrenginio slėgio vertė pasiekia nustatytojo slėgio vertę, praėjus iš anksto nustatytam laikui „Wilo-ElectronicControl“ sustabdo siurblių.

Wilo-ElectronicControl saugo siurblių nuo:

Sausosios eigos

Perkrovos srovės

per aukštos vandens temperatūros

Šalčio

Trumpojo jungimo

Viršįtampio

Per mažos įtampos

Komplektacija:

„Wilo-ElectronicControl“, sujungtas

Tinklo kabelis su kištuku ir EMV filtru

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Reikalingi priedai

Membraninis slėgio indas, minimali bendroji talpa 2 l, montuojamas slėgio pusėje už „Wilo-ElectronicControl“

Atbulinis vožtuvas, montuojamas siurbimo pusėje tiesiogiai prieš „Wilo-ElectronicControl“