

Šulinio siurblys Wilo Extract FIRST 304 su pasiurbimu per visą siurblio dugno plotą



Prekės kodas: T3WIL-6093856
Gamintojas: Array
Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbLIAI

KAINA : 439,07 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 561
Plotis, mm: 160
Gylis, mm: 156
Prijungimo diametras: 25
Tipas:
Maks. darbo slėgis, bar: 10
Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Visiškai užliejamas daugiapakopis savaime nusiorinantis panardinamasis siurblys su standartiniu įsiurbimo filtru, montuojamas panardinus virš rezervuaro/cisternos dugno.
Švaraus vandens pumpavimui iš rezervuarų, cisternų arba šulinių, kai panardinimo gylis iki 5 m. Visos su terpe besiliečiančios dalys atsparios korozijai.
Vienfazės kintamosios srovės siurblys su sujungimo kabeliu ir įžeminimo kontaktiniu kištuku.
Tiekimo komplektacija
Siurblys su 10 m ilgio sujungimo kabeliu, įskaitant tinklo kištuką
Montavimo ir naudojimo instrukcija