

## Uponor Smatrix Base pavaldusis modulis Pulse M-242 BUS 6X



**Prekės kodas:** T1UPO-1093134

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Katilinės termoreguliuojimo įranga

**KAINA : 87,12 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 14

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 50

**Plotis, mm:** 110

**Gylis, mm:** 110

**Tipas:**

**Garantijos laikotarpis, m.:** 2

### Aprašymas

#### Techninė specifikacija:

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

#### Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

#### Panaudojimas:

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniam šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C