

Šulinio siurblys Wilo Extract FIRST 304 su pasiurbimu per atvamzdį



Prekės kodas: T3WIL-6093858

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbliai

KAINA : 447,00 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 561

Plotis, mm: 160

Gylis, mm: 174

Prijungimo diametras: 25

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 10

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Visiškai užliejamas daugiapakopis savaime nusiorinantis panardinamasis siurblys su šoniniais įtako atvamzdžiais plūdiniam ėmimo įtaisui (SE).

Montuojamas panardinus virš rezervuaro / cisternos dugno.

Savaime atauštantis, terpės skalaujamas variklis leidžia ir sausąjį montavimą ant žemės už rezervuaro / cisternos ribų!

Švaraus vandens pumpavimui iš rezervuarų, cisternų arba šulinių, kai panardinimo gylis iki 5 m. Visos su terpe besiliečiančios dalys atsparios korozijai.

Vienfazės kintamosios srovės siurblys su sujungimo kabeliu ir įžeminimo kontaktiniu kištuku.

Tiekimo komplektacija

Siurblys su 10 m ilgio sujungimo kabeliu, įskaitant tinklo kištuką

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Siurbiamoji žarna ir plūdinis jungiklis, skirtas plūdiniam ėmimo įtaisui, turi būti užsakyti kaip priedai.