

## Izoliuotas varinis viengubas vamzdis 5/8" (15,88mmx1,0mm) 50m



**Prekės kodas:** W9VRN-VAMZD-5/8-50-PDM

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Vėdinimas ir kondicionavimas > Kondicionierių montavimo medžiagos

**KAINA : 13,33 €**

### Apie prekę

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 100

**Plotis, mm:** 900

**Gylis, mm:** 900

**Pagaminta iš:**

**Spalva:**

**Prijungimo diametras:** 15.88

**Sienelės storis, mm:** 1

**Tipas:**

**Izoliacijos storis, mm:** 9

**Maks. darbo slėgis, bar:** 72

**Garantijos laikotarpis, m.:** 2

### Aprašymas

Varinis viengubas vamzdis sertifikuotas pagal EN 12735-1. Tinkamas naudoti su R32, R410A, R407C šaltnešiais. Izoliuotas polyolefin izoliacija.

#### Techninės charakteristikos:

- skersmuo 5/8" (15,88mm), tolerancija 0,03mm
- sienelės storis: 1,0mm (darbinis slėgis 72bar)
- rulono ilgis: 25m
- uždarytą celių izoliacinė medžiaga, nėra Chlorfluorangliavandenilių (CFC) ir hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC)
- atitinka EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartą
- izoliacijos storis: 3/8" colio
- šiluminis laidumas prie 40°C:  $\leq 0,038 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- atsparumas ugniai: pagal ASTM E84 25/50
- darbinė temperatūra: nuo -45°C iki +120°C
- atsparumas garams pagal EN13469:  $\mu > 11000$ .