

## Šilumos siurblys oras/vanduo Atlantic ALFEA M DUO 5 MONOBLOKAS, R32 (024191, 750731, 075069)



**Prekės kodas:** S1ATL-526941  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

**KAINA : 7 488,50 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 21  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 1750  
**Plotis, mm:** 624  
**Gylis, mm:** 598  
**Galia (kW) iki:** 4  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 5.03  
**Spalva:**  
**Kuro rūšis:**  
**Tipas:**  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 3

### Aprašymas

**Atlantic Alfea M DUO 5 MONOBLOKAS, R32** šilumos siurblys - tai universalus įrenginys, kuriuo galima ne tik šildyti, ruošti karštą vandenį bet ir vėsinti patalpas. Papildomų priedų pagalba gali valdyti rezervinį šildymo katilą, valdyti du šildymo kontūrus.

### Ypatumai:

- efektyvaus veikimo ribos nuo -20 °C iki +35 °C lauko oro temperatūros;
  - integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
  - dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
  - plokštelinis šilumokaitis;
  - integruota mini akumuliacinė talpa 16l;
  - **integruotas karšto vandens šildytuvas 190l**, jo talpa pagaminta iš emaliuoto plieno su ACI antikorozyne apsauga. Galimybė papildomai integruoti 1,2kW kaitinimo elementą karšto vandens pašildymui;
  - aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - net iki 5,03 (EN 14511-2), kai  $T = +7^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$ ;
  - sezoninis energijos vartojimo efektyvumas, kai šildymas 35°C/55°C su lauko jutikliu: 4,66 / 3,21;
  - energijos efektyvumo klasė, kai šildymas 35°C/55°C: A+++ / A++;
  - maksimali šildymo galia, kai  $T = +7^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$  4kW;
  - tylus išorinės dalies veikimas - 30 dB 5m atstumu;
  - vienfazis elektros maitinimo prijungimas;
  - freonas R32;
  - galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
  - galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
  - galimybė prijungti rezervinį katilą;
  - galimybė prijungti vandens šildytuvą;
  - galimybė prijungti internetinį valdiklį, kurio pagalba galima valdyti šilumos siurblių internetu arba išmaniuoju telefonu;
  - integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 3+3 kW (gamykliškai 3 kW, su papildoma rėle galima aktyvuoti papildomai 3 kW);
  - garantija šilumos siurbliui 5 m\*, kompresoriui 3 m.
- \*Vykdant kasmetinę techninę profilaktiką