

Šilumos siurblys oras/vanduo Atlantic ALFEA M DUO 6 MONOBLOKAS, R32 (024191, 750732, 075069)



Prekės kodas: S1ATL-526942
Gamintojas: Array
Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

KAINA : 7 641,50 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 21
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1750
Plotis, mm: 624
Gylis, mm: 598
Galia (kW) iki: 5
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 4.99
Spalva:
Kuro rūšis:
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 3

Aprašymas

Atlantic Alfea M DUO 6 MONOBLOKAS, R32 šilumos siurblys - tai universalus įrenginys, kuriuo galima ne tik šildyti, ruošti karštą vandenį, bet ir vėsinti patalpas. Papildomų priedų pagalba gali valdyti rezervinį šildymo katilą, valdyti du šildymo kontūrus.

Ypatumai:

- efektyvus veikimo ribos nuo -20 °C iki +35 °C lauko oro temperatūros;
- integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
- dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
- plokštelinis šilumokaitis;
- integruota mini akumuliacinė talpa 16l;
- **integruotas karšto vandens šildytuvas 190l**, jo talpa pagaminta iš emaliuoto plieno su ACI antikoroziine apsauga. Galimybė papildomai integruoti 1,2kW kaitinimo elementą karšto vandens pašildymui;
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - net iki 4,99 (EN 14511-2), kai T=+7°C/+35°C;
- sezoninis energijos vartojimo efektyvumas, kai šildymas 35°C/55°C su lauko jutikliu: 4,81 / 3,39;
- energijos efektyvumo klasė, kai šildymas 35°C/55°C: A+++ / A++;
- maksimali šildymo galia, kai T=+7°C/+35°C 5kW;
- tylus išorinės dalies veikimas - 30 dB 5m atstumu;
- vienfazis elektros maitinimo prijungimas;
- freonas R32;
- galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
- galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
- galimybė prijungti rezervinį katilą;
- galimybė prijungti vandens šildytuvą;
- galimybė prijungti internetinį valdiklį, kurio pagalba galima valdyti šilumos siurblių internetu arba išmaniuoju telefonu;
- integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 3+3 kW (gamykliškai 3 kW, su papildoma rėle galima aktyvuoti papildomai 3 kW);
- garantija šilumos siurbliui 5 m*, kompresoriui 3 m.

*Vykdančiam kasmetinę techninę profilaktiką