

Elektrinis katilas Vaillant eloBLOCK VE 9/14 EU



Prekės kodas: K4VAI-10023691
Gamintojas: Array
Kategorija: Katilai > Elektriniai katilai

KAINA : 956,00 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 740
Plotis, mm: 410
Gylis, mm: 315
Galia (kW) iki: 9
Pagaminta iš:
Spalva:
Kuro rūšis:
Prijungimo diametras: 20
Tipas:
Montavimo tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 2
Maksimali temperatūra, C: 85

Aprašymas

Elektrinis katilas skirtas naudoti buitinio karšto vandens šildymo sistemose su galimybe papildomai prijungti karšto vandens šildytuvą.

Ypatumai:

valdiklis integruotas katilo korpuse;
katilo veikimas pritaikomas prie namo šilumos poreikio, kad energijos būtų suvartota tik tiek, kiek reikia norimai patalpų temperatūrai pasiekti;
taupus energijos vartojimas dėl optimizuoto galios reguliavimo;
idealiai tinka kaip pagalbinis šildymas, pvz., šilumos siurblių sistemų piko apkrovoms padengti;
galima integruoti į esamas šildymo sistemas, pavyzdžiui su dujiniais katilais ar šilumos siurbliais;
patikimą veikimą užtikrina du saugos temperatūros ribotuvai (95° ir 100° C) ir apsaugos nuo užšalimo funkcija. Jei vandens slėgis yra nepakankamas, slėgio jutiklis katilą automatiškai išjungia. Automatinis, tolygus darbo valandų paskirstymas tarp atskirų šildymo elementų užtikrina ilgą jų tarnavimo laiką.
kaitinimo elementai 1x3kW ir 1x6kW;
integruotas 8 litrų išsiplėtimo indas, apsauginis 3 barų vožtuvas, slėgio ir srauto davikliai, apsauginis temperatūros ribotuvus 95°C;
apsaugos klasė IP40;
saugiklio vardinė srovė: 10 A;
maksimalus darbinis slėgis sistemoje: 3 barai;
šildymo temperatūra (min. / maks.): 25 - 85°C;
buitinio karšto vandens temperatūra (min. / maks.): 38 - 70°C, jei prijungtas papildomas vandens šildytuvus.