

## Elektrinis katilas Vaillant eloBLOCK VE 21/14 EU



**Prekės kodas:** K4VAI-10023695  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Katilai > Elektriniai katilai

**KAINA : 1 124,01 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 30  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 740  
**Plotis, mm:** 410  
**Gylis, mm:** 315  
**Galia (kW) iki:** 21  
**Pagaminta iš:**  
**Spalva:**  
**Kuro rūšis:**  
**Prijungimo diametras:** 20  
**Tipas:**  
**Montavimo tipas:**  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 2  
**Maksimali temperatūra, C:** 85

### Aprašymas

Elektrinis katilas skirtas naudoti buitinio karšto vandens šildymo sistemose su galimybe papildomai prijungti karšto vandens šildytuvą.

**Ypatumai:**

valdiklis integruotas katilo korpuse;  
katilo veikimas pritaikomas prie namo šilumos poreikio, kad energijos būtų suvartota tik tiek, kiek reikia norimai patalpų temperatūrai pasiekti;  
taupus energijos vartojimas dėl optimizuoto galios reguliavimo;  
idealiai tinka kaip pagalbinis šildymas, pvz., šilumos siurblių sistemų piko apkrovoms padengti;  
galima integruoti į esamas šildymo sistemas, pavyzdžiui su dujiniais katilais ar šilumos siurbliais;  
patikimą veikimą užtikrina du saugos temperatūros ribotuvai (95° ir 100° C) ir apsaugos nuo užšalimo funkcija. Jei vandens slėgis yra nepakankamas, slėgio jutiklis katilą automatiškai išjungia. Automatinis, tolygus darbo valandų paskirstymas tarp atskirų šildymo elementų užtikrina ilgą jų tarnavimo laiką.  
kaitinimo elementai 3x7kW;  
integruotas 8 litrų išsiplėtimo indas, apsauginis 3 barų vožtuvas, slėgio ir srauto davikliai, apsauginis temperatūros ribotuvus 95°C;  
apsaugos klasė IP40;  
saugiklio vardinė srovė: 10 A;  
maksimalus darbinis slėgis sistemoje: 3 barai;  
šildymo temperatūra (min. / maks.): 25 - 85°C;  
buitinio karšto vandens temperatūra (min. / maks.): 38 - 70°C, jei prijungtas papildomas vandens šildytuvus.