

Inverteris Solis S5 6 kW trifazis, du MPP žiedai, 97,7% efektyvumas



Prekės kodas: F2SOL-S5-GR3P6K-SS

Gamintojas: Array

Kategorija: Saulės elektrinės > Fotovoltiniai keitikliai, inverteriai

KAINA : 1 267,34 €

Apie prekę

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 563

Plotis, mm: 310

Gylis, mm: 219

Efektyvumas iki: 97.7

Elektr. galia (W) iki: 6000

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 10

Aprašymas

Ypatybės:

EU efektyvumas iki 97,7%

Platus įtampos diapazonas bei žema paleidimo įtampos riba

Išmanus valdymas

Keletas apsaugos lygių

Paprastas montavimas ir priežiūra

Techninės charakteristikos:

Maksimali generuojama saulės elektrinės galia: 9 kW

Maksimali įeinanti įtampa: 1100 V

Nominali įtampa: 600 V

Paleidimo įtampa: 180 V

MPPT žiedo įtampos diapazonas: 160 - 1000 V

Maksimali įeinanti srovė: 16 A / 16 A

Maksimali trumpojo jungimo srovė: 25 A / 25 A

MPPT žiedų skaičius: 2

Nominali išėjimo galia: 6 kW

Maksimali tariamoji išėjimo galia: 6,6 kVA

Maksimali išėjimo galia: 6,6 kW

Nominali elektros tinklo įtampa: 3/N/PE, 220V/380V / 230V/400V

Nominalus elektros tinklo dažnis: 50 Hz / 60 Hz

Nominali elektros tinklo srovė: 9,1 A / 8,7 A

Maksimali elektros tinklo srovė: 9,5 A

Maksimalus efektyvumas (EU): 97,7%

DC srovės polių sukeitimo apsauga: Taip

Trumpojo jungimo apsauga: Taip

Apsauga nuo išėjimo viršsrovių: Taip

Tinklo stebėjimas: Taip

Temperatūrinė apsauga: Taip

Integruotas DC išjungėjas: Taip

Topologija: Be transformatorių

Įrenginio elektros sąnaudos: <1 W

Įrenginio veikimo temperatūra: -25 - +60 C

Įrenginio veikimo drėgmės diapazonas: 0 - 100 %

Apsaugos klasė: IP66

Vėsinimas: Natūrali konvekcija

Saugos standartai: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4

DC jungtis: MC4

AC jungtis: Terminalinės jungtis

Ekranas: LCD

Informacijos perdavimas: RS485; Wifi/GPRS kaip papildoma funkcija