

## Įleidžiamas grindinis šildymo/vėdinimo konvektorius FCH 300x32x13, su ventiliatoriumi, be valdymo bloko



**Prekės kodas:** N2KON-FCH-3003213

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Konvektoriai > Įleidžiami su ventiliatoriumi konvektoriai

**KAINA : 2 346,69 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 42

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 130

**Plotis, mm:** 3000

**Gylis, mm:** 320

**Galia (kW) iki:** 11.561

**Pagaminta iš:**

**Spalva:**

**Tipas:**

**Vandens tūris, ltr:** 2.79

**Montavimo tipas:**

### Aprašymas

FCH konvektoriais patalpos gali būti šildomos arba vėsinamos.

Tinka montavimui 4 arba 2 vamzdžių sistemose.

Puikiai suderinami su šilumos siurbliais.

Ventiliatoriai veikia tyliai, suvartoja nedaug elektros energijos dėl ekonomiškų EC tipo variklių. Visi elementai, turintys kontaktą su grindimis, turi garso izoliaciją, todėl sumažinamas triukšmo patekimas į žemiau esančią patalpą.

Standartinė komplektacija: nerūdijančio plieno korpusas, anoduoto aliuminio rėmelis, vario - aliuminio šilumokaitis, ventiliatorius su apsauga ir oro srauto nukreipimo elementais, kondensato vonia, oro filtras, tvirtinimo detalės.

Šildymo ir vėsinimo galios nurodytos dvivamzdei sistemai.

Ventiliatorių darbinė įtampa: 24V, ventiliatorių greičio reguliavimo įtampa 0-10 V.

Galia reguliuojama ribose (priklausomai nuo ventiliatoriaus greičio) šildymui: 4,027 - 11,561kW, kai T=75/65/20°C, vėsinimo galia: 0,999 - 3,511kW, kai T=7/12/27°C, oro srautas 0 - 1040 m<sup>3</sup>/h.

Grotelės užsakomos papildomai.