

## Dujinis kondensacinis katilas Vaillant ecoTEC PURE VUW 236/7-2 (H-INT III), šild. galia 18,5kW, K.V.R. galia 24kW



**Prekės kodas:** K2VAI-10023029  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Katilai > Dujiniai katilai

**KAINA : 1 580,01 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 5  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 720  
**Plotis, mm:** 440  
**Gylis, mm:** 337  
**Galios (kW) iki:** 18.5  
**Efektyvumo klasė:**  
**Pagaminta iš:**  
**Spalva:**  
**Kuro rūšis:**  
**Dūmtraukio diametras, mm:**  
**Prijungimo diametras:** 105.7  
**Tipas:**  
**Montavimo tipas:**  
**Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki:** 240  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5

### Aprašymas

Vaillant dujinis kondensacinis katilas šildymui ir momentiniam karšto vandens ruošimui.

#### Ypatumai:

- ypač žemas energijos suvartojimas budėjimo režimu; suvartoja mažiau nei 2W energijos;
- patikima kokybė - nerūdijančio plieno šilumokaitis, sifonas kondensato rinkimui, naujos konstrukcijos hidraulinis blokas, aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys;
- kondensacinis katilas sumažina iki 15% dujų suvartojimą;
- degiklis moduluojamas 35-100% ribose (6,5-18,5kW);
- karšto buitinio vandens ruošimo galia: 24kW, paruošiama iki 13,8 l/min. karšto vandens;
- maksimalus darbinis slėgis 3 barai;
- įmontuotas 8 litrų išsiplėtimo indas, elektroninis slėgio ir srauto jutikliai, elektroninis uždegimas ir degimo proceso kontrolė;
- energetinė klasė šildymui ir karšto vandens ruošimui - A.
- galios ribos šildymui: 6,5-18,5kW (esant 80/60 °C)
- Vardinis naudingumo koeficientas esant 80/60 °C: 96.9%;
- Vardinis naudingumo koeficientas esant 50/30 °C: 105.7%;
- Vardinis naudingumo koeficientas įjungus dalinės apkrovos režimą (30 %) esant 40/30°C: 107.8%;
- Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas: 92%

Pastaba: 5 metų garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu pasirašoma techninio aptarnavimo sutartis. Kitu atveju garantijos laikotarpis - 2 metai.