

## Šilumos siurblys oras/vanduo Atlantic Alfea Excellia A.I. TRI 14 (024115, 700177, 075454)



**Prekės kodas:** S1ATL-526353  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

**KAINA : 7 131,50 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 5  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 804  
**Plotis, mm:** 448  
**Gylis, mm:** 477  
**Galia (kW) iki:** 13  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 4.18  
**COPd (ERP: 2009/125/EC):** 5.35  
**Spalva:**  
**Kuro rūšis:**  
**Elektr. galia (W) iki:** 5650  
**Tipas:**  
**Maks. darbo slėgis, bar:** 3  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5

### Aprašymas

**Atlantic Alfea Excellia A.I. TRI 14** šilumos siurblys - tai universalus įrenginys, kuriuo galima ne tik šildyti, ruošti karštą vandenį bet ir vėsinti patalpas. Papildomų priedų pagalba gali valdyti rezervinį šildymo katilą, valdyti du šildymo kontūrus. *Alfea* šilumos siurbliai išsiskiria bendraašiu priešpriešinių srautų šilumokaičiu - *Atlantic* sukurta ir patentuota technologija, padidinančia šilumos siurblio našumą. *Atlantic* technologijos privalumai:

- mažas hidraulinis pasipriešinimas;
- neužšalantis skystis sistemoje nėra būtinas;
- nereaguoja į užterštą sistemos vandenį, šilumokaitis neužsiteršia;
- nerūdijančio plieno apsauginis bakas, atsparus korozijai;

#### Ypatumai:

- efektyvus veikimo ribos nuo -25 °C iki +35 °C lauko oro temperatūros;
- integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
- dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius, nominali galia 13kW;
- specialus patentuotas priešpriešinių srautų šilumokaitis;
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - net iki 4,18 (EN 14511-2);
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COPd) - **A7/W35 °C 5,35** (ERP: 2009/125/EC);
- Siemens valdiklis su *Atlantic* sukurta ir išbulinta šilumos siurblio valdymo logika;
- V-PAM dažnio keitimo pavara;
- tylus išorinės dalies veikimas - 69 dB 1m atstumu;
- trifazis elektros maitinimo prijungimas;
- freonas R410A;
- vėsinimo galimybė;
- galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
- galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
- galimybė prijungti rezervinį katilą;
- galimybė prijungti vandens šildytuvą;
- galimybė prijungti internetinį valdiklį, kurio pagalba galima valdyti šilumos siurblių internetu arba išmaniuoju telefonu;
- integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 9 kW (400V);
- garantija šilumos siurbliui 5 m\*, kompresoriui 3 m.

Nurodyta komplekto kaina (vidinė ir išorinė dalis)!

\*Vykdamt kasmetinę techninę profilaktiką