

Šilumos siurblys oras/vanduo Atlantic Alfea Excellia Duo A.I. TRI 11 (024117, 700176, 075455)



Prekės kodas: S1ATL-526357
Gamintojas: Array
Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

KAINA : 8 882,50 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 5
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1851
Plotis, mm: 648
Gylis, mm: 684
Galia (kW) iki: 10.8
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 4.3
COPd (ERP: 2009/125/EC): 5.49
Spalva:
Kuro rūšis:
Elektr. galia (W) iki: 5.09
Tipas:
Maks. darbo slėgis, bar: 3
Garantijos laikotarpis, m.: 5

Aprašymas

Atlantic Alfea Excellia Duo A.I. TRI 11 šilumos siurblys - tai universalus įrenginys, kuriuo galima ne tik šildyti, ruošti karštą vandenį bet ir vėsinti patalpas. Papildomų priedų pagalba gali valdyti rezervinį šildymo katilą, valdyti du šildymo kontūrus. *Alfea* šilumos siurbliai išsiskiria bendraašiu priešpriešinių srautų šilumokaičiu - *Atlantic* sukurta ir patentuota technologija, padidinančia šilumos siurblio našumą.

Atlantic technologijos privalumai:

- mažas hidraulinis pasipriešinimas;
- neužšalantis skystis sistemoje nėra būtinas;
- nereaguoja į užterštą sistemos vandenį, šilumokaitis neužsiteršia;
- nerūdijančio plieno apsauginis bakas, atsparus korozijai;

Ypatumai:

- efektyvus veikimo ribos nuo -25 °C iki +35 °C lauko oro temperatūros;
- integruotas 190l karšto vandens šildytuvas;
- integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
- dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius; nominali galia 10,8kW;
- specialus patentuotas priešpriešinių srautų šilumokaitis;
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - A7/W35 °C - 4,3 (EN 14511-2);
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COPd) - A7/W35 °C 5,49 (ERP: 2009/125/EC);
- nominali Prated galia vidutinei klimato zonai, kai šilumnešio temperatūra 55°C: 9,0kW;
- Siemens valdiklis su Atlantic sukurta ir išstobulinta šilumos siurblio valdymo logika;
- V-PAM dažnio keitimo pavara;
- tylus išorinės dalies veikimas - 68 dB 1m atstumu;
- trifazis elektros maitinimo prijungimas;
- freonas R410A;
- vėsinimo galimybė;
- galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
- galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
- galimybė prijungti rezervinį katilą;
- galimybė prijungti internetinį valdiklį, kurio pagalba galima valdyti šilumos siurblių internetu arba išmaniuoju telefonu;
- integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 9 kW (400V);
- garantija šilumos siurbliui 5 m*, kompresoriui 3 m.

Nurodyta komplekto kaina (vidinė ir išorinė dalis)!

*Vykdydamas kasmetinę techninę profilaktiką